

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλιών Θερμότητας DC-Inverter HITACHI YUTAKI S Combi Solar

Διαιρούμενου τύπου για ψύξη-θέρμανση
και παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
με ενσωματωμένο inox boiler
Και δυνατότητα συνδυασμού
με ηλιακούς συλλέκτες
Μεσαίων Θερμοκρασιών-60°C

HITACHI
Inspire the Next

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη Kw Ονομ. (min- max)	Θέρμ. Kw Ονομ. (min- max)	Ζνχ Lt.	Τιμή €
RWD-3.0NWSE 260S RAS-3WHVNPE	1Φ/230V/50Hz	6,0 (3,0-8,5)	7,5 (2,1-11,0)	260	8.262,00
RWD-4.0NWSE 260S RAS-4WHVNPE	1Φ/230V/50Hz	10,0 (4,9-15,0)	11,0 (4,3-15,2)	260	10.050,00
RWD-5.0NWSE 260S RAS-5WHVNPE	1Φ/230V/50Hz	12,9 (4,7-16,0)	14,0 (4,8-16,7)	260	10.545,00
RWD-6.0NWSE 260S RAS-6WHVNPE	1Φ/230V/50Hz	13,5 (4,4-17,5)	16,0 (5,5-17,8)	260	11.010,00
RWD-4.0NWSE 260S RAS-4WHNPE	3Φ/400V/50Hz	10,0 (4,9-15,0)	11,0 (4,3-15,2)	260	10.115,00
RWD-5.0NWSE 260S RAS-5WHNPE	3Φ/400V/50Hz	12,9 (4,7-16,0)	14,0 (4,8-16,7)	260	10.659,00
RWD-6.0NWSE 260S RAS-6WHNPE	3Φ/400V/50Hz	13,5 (4,4-17,5)	16,0 (5,5-17,8)	260	11.130,00

- Υψηλό C.O.P.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού για θέρμανση 60° C
- Ελάχιστη θερμοκρασία νερού για ψύξη 5° C
- Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας σε θέρμανση -20° C
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας σε ψύξη + 46° C
- Ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης
- Συμπιεστής Scroll DC-Inverter
- Δοχείο Ζεστού νερού χρήσης Inox με εναλλάκτη για ηλιακούς συλλέκτες.

Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση
Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%

